
Frozenmaschine Bedienungshinweise


ACHTUNG! Vor jeder Benutzung prüfen:

Den Behälter aufsetzen und gegen die Rückwand schieben, bis er die Dichtung vollständig umschließt und seine unteren Befestigungshaken gleichzeitig in die dafür vorgesehenen Wülste in der Tropfschale eingreifen (Bild 16).



Bitte testen Sie die Maschine immer zuerst mit Wasser! Erst wenn die Maschine einige Minuten einwandfrei funktioniert das Getränke einfüllen!

Die Maschine darf nur mit alkoholhaltigen Getränken befüllt werden. Bei einer Benutzung ohne Alkohol friert das Getränke zu stark und die Maschine wird beschädigt!



Hauptschalter (A)

Stellung 0 Dispenser ausgeschaltet.

Stellung I Dispenser betriebsbereit. Lüfter läuft.

Lichtschalter (E)

Stellung 0 Deckelbeleuchtung ausgeschaltet. Stellung I Deckelbeleuchtung eingeschaltet.

Schnecken-und Kühlaggregatschalter (B)

Schnecken und Kühlung in Betrieb. Stellung GETRÄNK. Stellung I

Stellung 0 Schnecken und Kühlung ausgeschaltet. Stellung II Schnecken und Kühlung in Betrieb. Stellung GRANITA.

Thermostat (D)

Drehung im Uhrzeigersinn Getränk kälter.

Drehung Uhrzeigersinn den: Getränk weniger kalt. gegen

Inbetriebnahme des Dispensers:

Den Hauptschalter auf Stellung I stellen.

Die Schnecken-und Kühlaggregatschalter wie folat

- auf Stellung I, wenn das Produkt gekühlt werden soll, ohne es zu frieren

- auf Stellung II, wenn Granita erhalten gewünscht wird.

 ${f 3}$ Den Lichtschalter auf "I" stellen, um die Beleuchtung einzuschalten.

Nach der Benutzung bitte jede Kammer mit ca. 51 klarem Wasser füllen und OHNE Kühlung einige Minuten einschalten. Im Anschluss das Wasser durch den Zapfhahn ablassen.

Die Maschine NIE an den Kammern anheben! Wir empfehlen den Transport der Maschine durch zwei Personen, bitte die Maschine nur unter der Kühleinheit anheben.

Strombedarf: einzeln abgesicherter Stromkreis, 230 V